

Шкаф распределительный ВГ 4020-13

Габариты. Ширина 400 мм, высота 200, глубина 130 мм.
Корпус, дверь: шлифованная нержавеющая сталь (зерно 240).
Монтажная панель: оцинкованная сталь.
Петли, замок: никелированная сталь.
Соответствует классу защиты IP55.
Стойкость к внешнему воздействию не менее IK08.



Распределительные шкафы
“ТМ-Ресурс”. Надежная
защита оборудования.

Подробности на www.tm-r.ru

ООО “ТМ-Ресурс”
625000, Тюмень
ул. Дзержинского 62/2
тел. +(3452) 29-52-20
тел. +(3452) 29-52-21
info@tm-r.ru
www.tm-r.ru

Екатеринбург:
тел. +(343) 372-47-36





*Распределительные шкафы.
Полированная нержавеющая
сталь.
"Дворец бракосочетания",
Тюмень, 2010 г.*



*Пожарный шкаф. Шлифованная
нержавеющая сталь, закаленное стекло
Materlux. Жилой комплекс по ул. Рижская-
Севастопольская, Тюмень, 2011 г.*



Полиуретановый уплотнитель создает
надежное уплотнение и герметичность



Петли и замок
из никелированной стали



Количество и размер монтажных
отверстий в корпусе
изготавливаются по заказу

Достоинства шкафов из нержавеющей стали

Функциональность. Распределительный шкаф из нержавеющей стали решает следующие задачи:

1. Компактное размещение оборудования. Широкий выбор размеров и вариантов монтажа (настенные, напольные) позволяет создать эргономику пространства.
2. Защита оборудования от влаги и пыли, внешних воздействий среды. Применение шкафов из нержавеющей стали продлевает срок службы оборудования. Шкафы производства "ТМ-Ресурс" соответствуют классу защиты IP55.
3. Защита устройств от механических повреждений и несанкционированного доступа. Шкафы "ТМ-Ресурс" имеют стойкость к внешнему механическому воздействию не менее IK08.
4. Шкаф распределительный имеет симметричную раму корпуса, что позволяет объединять несколько шкафов боковыми или задними панелями.
5. Долговечность и прочность стальных шкафов.

Качество.

1. Высокое качество материалов: только устойчивые к коррозии (в условиях агрессивной среды) марки нержавеющей стали европейских производителей.
2. Корпус шкафа имеет сплошные, целиком проваренные сварные швы.
3. Шкаф снабжен полиуретановым уплотнителем, что создает надежное уплотнение и герметичность.
4. Монтажные оцинкованные панели.

Удобство монтажа. Шкаф распределительный снабжается специальными монтажными отверстиями, что упрощает его установку.

Индивидуальность для Вас. Предприятие "ТМ-Ресурс" производит шкафы по индивидуальным размерам заказчика. Количество и размер отверстий в корпусе изготавливаются по заказу.

Широкая область применения. Шкафы из нержавеющей стали широко применяются во многих отраслях: химическая и пищевая промышленность, энергетика, горнодобывающая промышленность, металлургия, нефтегазовая промышленность, объекты инфраструктуры и гражданского строительства.

Срок изготовления партии шкафов до 100 шт. составляет 7 – 10 дней.

Типовые размеры шкафов "ТМ-Ресурс"

Модель	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
Шкаф BG 4020-13	400	200	130
Шкаф BG 4220-13	420	200	130
Шкаф BG 4232-13	420	320	130
Шкаф BG 4235-13	420	350	130
Шкаф BG 4535-14	450	350	140
Шкаф BG 6540-12	650	400	120
Шкаф BG 7040-12	700	400	120
Шкаф BG 7060-12	700	600	120